

IDEAL PARA GALPÕES INDUSTRIAIS E GRANJAS



- ✓ ECONOMIA DE ENERGIA
- ✓ RECUPERAÇÃO DE TELHADOS
- ✓ IMPERMEABILIZAÇÃO
- ✓ ANTI-CORROSIVO
- ✓ ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO

86%

DE REFLETÂNCIA DOS RAIOS SOLARES*

65%

MENOS RUÍDO POR REVERBERAÇÃO DA CHUVA*

* RELATÓRIOS DE ENSAIOS REALIZADOS PELO IPT/SÃO PAULO

D-NEO
IMPERMEABILIZANTES

DNEO.COM.BR

 [FACEBOOK.COM/DNEOQUIMICA](https://www.facebook.com/DNEOQUIMICA)

08007773818
SAC@DNEO.COM.BR

DNEO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
Av. Gabriela Caruso Soares, 135
CEP 13848-680 - Mogi Guaçu - SP



NEOTHERM
REVESTIMENTO TERMO-ACÚSTICO

D-NEO
IMPERMEABILIZANTES

SINTA-SE NAS NUVENS COM

NEOTHERM
REVESTIMENTO TERMO-ACÚSTICO

Neotherm é um revestimento termo-acústico que utiliza as mesmas matérias primas dos melhores revestimentos disponíveis no mercado norte americano. Com ele, sua casa, comércio ou galpão, ficam livres do calor e do barulho. A linha **Neotherm** também apresenta soluções anti corrosão e misturas específicas para o mercado agro-pecuário.

O sistema **Neotherm** foi submetido a ensaios junto ao IPT e UNICAMP durante as quatro estações do ano, obtendo excelentes resultados.

Confira nossa linha completa de produtos.



NEOTHERM

Neotherm é um produto composto por resinas acrílicas, aditivos especiais de última geração, com micro esferas de cerâmica que conferem ao produto excelentes propriedades de isolamento termo-acústico. **Neotherm** é um revestimento especialmente indicado para proporcionar conforto térmico e acústico em telhas.

EMBALAGEM 18 e 31Kg | CONSUMO 625 g/m²



NEOTHERM COAT

Neotherm Coat é uma dispersão acrílica em base aquosa, que combinada com aditivos especiais, garantem ao produto final excelente proteção. **Neotherm Coat** é especialmente indicado para dar proteção e acabamento final ao revestimento Neotherm.

EMBALAGEM 25Kg | CONSUMO 100 g/m²



NEOTHERM PRIMER

Neotherm Primer é um produto composto de resinas acrílicas e aditivos especiais que, uma vez associados à saís de zinco, em base aquosa, confere ao produto a função inibidora dos processos de corrosão. **Neotherm Primer** é indicado para inibir a progressão de processos de corrosão já instalados, em superfícies metálicas, como telhas galvanizadas, rufos, calhas, pinos ou parafusos de fixação.

EMBALAGEM 18Kg | CONSUMO 250 g/m²



NEOTHERM AGRO

Neotherm Agro foi desenvolvido especialmente para o agro-negócio. Entre em contato e conheça os diferenciais